

KE601: EasyTest600 / Probe610



帶電線路尋線套組

- 有源電器裝置保險絲/斷路器的定位
- 聲光信號識別
- 一鍵自動接收靈敏度調整
- 可測量百米長度的電纜
- 通過電源插頭、鱷魚夾或安全插頭連接

帶有大量附件的帶電線路尋線組，CAT III 250 volts 用於在配電線路中定位有源保險絲和斷路器

KE601帶電線路尋線組是由發射器EasyTest600和信號接收器Probe610組成，專為在有源電器裝置中直觀快速測試而開發。

信號接收器為鐵氧體傳感器測試尖端非常適合在有源電器裝置中工作。

只需按一下按鈕即可自動調節信號靈敏度，用戶只需短暫使用信號接收器即可獲得所需的結果。

除了聲音信號評估外，Probe610上6級信號強度的視覺顯示也有助於用戶定位。

為了進行測試，EasyTest600變送器通過連接電纜連接到待測電路，同時為設備供電。

電源線和帶有鱷魚夾和安全插頭的測試探針組作為連接選項提供給用戶。

可以長達數百米的電纜長度內進行定位，而不會影響其他設備。

除了測試線外，還配備一個高質量的軟式攜帶包。

規格 KE601

	EasyTest ET600	Probe610
電源供應	被測電路供電(100 ~ 250V AC, 50 ~ 60 Hz), 功率消耗<20 mA	9V 鹼性電池或同類型 · 6分鐘自動關機(省電)
環境係數	操作溫度 0 ~ +40 ° 儲存溫度 20 ~ +60 °C 相對溼度 max. 75%, 無凝結 高度 max. 2000 m	
電器安全	測量類別 CAT III, 250 V 汙染等級 2 保護等級 II	
電磁兼容性(EMC)	干擾發射/抗干擾性: EN61326-1: 2013 resp. EN61326-2-2: 2013	
防護等級	IP20	
尺寸 W x H x D	160 x 85 x 35 cm	210 x 50 x 35 cm
重量	166 g	78 g (不含電池)
	測試探頭套件	
保險絲	10 A, 600 V, 6.3 x 32 mm	
測量類別	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	

交貨配件:



Typ	Description
0.49566	KE601 Fuse Detector
	Fuse Detector kit, consisting of ET600 transmitter, P610 receiver, test leads and bag



歲望有限公司

802626 高雄市苓雅區新光路38號5樓之1
電話：07-5368282 傳真：07-5368272

WEWANT Co., Ltd.

5F.-1, No.38, Xinguang Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-7-5368282 FAX: +886-7-5368272

