



# OmniMarker II

## OmniMarker-ID

### 地下管線定位器-GIS標記球



電子標記是一種智慧且具成本效益的方式，用來保護地下資產，可確保承包商快速且精準地定位公用管線、配件與接續點，同時避免昂貴的損壞與停工風險。

OmniMarker II 延續 Tempo Communications 一貫的高可靠度，提供優異的偵測距離，採用體積精巧、環保且免維護的設計，可搭配任何相容的標記定位器進行定位。

對於不僅止於識別需求的專案，OmniMarker-ID 將公用設施標記提升至全新層級。除具備獨特的序號外，OmniMarker-ID 可將關鍵資訊直接儲存在標記球內，並可透過定位器即時讀取，且能無縫整合至企業的 GIS 系統。此智慧化功能使 OmniMarker-ID 特別適合用於保護關鍵基礎設施、在管線密集區域作業，以及為長期資產管理提供更豐富的資料。

在一般應用中搭配使用被動式 OmniMarker II，並在高優先等級場域使用 OmniMarker-ID，可組成一套強大且具彈性的解決方案，有效節省時間、降低風險，並提升整體營運效率。  
標記、製圖、管理。

#### OMNIMARKER適用於標記與定位下列位置：

- 埋設接續點
- 埋設分接點
- 管線末端
- 管道預留口
- 道路穿越點
- 電纜路徑
- 光纖設施
- 埋設於路面下或高低落差處的人孔蓋
- 積雪覆蓋下的設施
- 軍事儲存點
- 測量基準點
- 化糞池設施
- 維修位置
- 非金屬管線 (如PE、PVC)



OmniMarker II



S/N: 0848854435  
Type: Blue/Water  
Object ID: 50  
Facility Number: 5453468  
Facility Type: Water Main  
Material: Polyvinyl Chloride  
Pipe Type: Distribution



OmniMarker-ID



*Renewed Vision. Innovation Forward.*

OmniMarkers II / OmniMarker-ID 採用專利自動水平調整的大直徑共振線圈結構，確保精準定位。



### OMNIMARKER 規格:

尺寸:	最小直徑 100 mm
重量:	0.15 kg
運送重量:	每箱 30 顆共 5.2 kg
被動偵測範圍:	1.5 m
OMNIMARKER ID 讀取距離:	1.5 m
偵測磁場類型:	偶級磁場
外殼材質:	高密度聚乙烯(HDPE)

### 訂購資訊:

應用類別	顏色	頻率	OMNIMARKER II 型號	OMNIMARKER ID 型號
非飲用水	紫色	66.4 kHz	OM-01	OM01-ID
有線電視	橘黑	77.0 kHz	OM-02	OM02-ID
天然氣	黃色	83.0 kHz	OM-03	OM03-ID
光纖	黃黑	92.0 kHz	OM-04	OM04-ID
電話	橘色	101.4 kHz	OM-05	OM05-ID
汙水	綠色	121.6 kHz	OM-06	OM06-ID
歐規電力	藍紅	134.0 kHz	OM-07	OM07-ID
自來水	藍色	145.7 kHz	OM-08	OM08-ID
電力	紅色	169.8 kHz	OM-09	OM09-ID



歲望有限公司

802626 高雄市苓雅區新光路38號5樓之1  
電話 : 07-5368282 傳真 : 07-5368272

WEWANT Co., Ltd.

5F.-1, No.38, Xinguang Rd., Lingya Dist.,  
Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)  
TEL: +886-7-5368282 FAX: +886-7-5368272

