501 TRACKER II

地下管線探測器

追蹤與測量電線及金屬管的深度

測試 | 故障排除 | 精準

產品特色:

Tracker II 提供三種連接方式，適用於各種現場作業：直接連接以獲得最強信號、感應耦合用於「帶電」電纜，以及內建感應天線用於埋藏或無法接觸的電纜。輕量化接收器提供聲音和視覺信號強度指示，確保精準識別。

多功能性
直接連接、夾具或感應式發射器連接，適用於「帶電」電纜

精確
可調式發射器與接收器靈敏度，確保定位精準。

快速操作
可在數秒內估算電纜的深度。

Renewed Vision. Innovation Forward.

TEMPO COMMUNICATIONS

定位工具

Tracker II 採用感應式訊號傳輸，可用於帶電或無電系統。現在，您無需關閉系統即可追蹤電線與金屬管線的路徑並測量深度。高頻發射器的追蹤範圍可達 4000 英尺（1219 公尺），深度可達 7 英尺（2 公尺）。

隨附配件:

- 501T 發射器
- 501R 接收器
- 500CA 攜行箱 (內含感應天線)
- CS16 連接線組
- IC-1 感應耦合器

規格:

電源	
發射器:	八顆三號電池
接收器:	一顆 9V 電池
電池壽命:	發射器約 30 小時、接收器約 10 小時
發射頻率:	447.5 KHz
發射功率:	40 Vp-p (140mW) 最大值
電壓保護:	240 VAC, 500 VDC
自動關機:	90 分鐘。 發射器與接收器
結構	
發射器/接收器:	鋁
攜行箱:	塑膠
尺寸與重量	
發射器:	107.95 mm x 76.2 mm x 82.55 mm
接收器:	812.8 mm x 69.85 mm x 101.6 mm
攜行箱:	850.9 mm x 209.55 mm x 95.25 mm
重量(完整套組):	3.04 kg

訂購資訊:

型號	描述
501	Tracker II 地下管線探測器
HS-1	適用於 501 的耳機

TEMPO COMMUNICATIONS

崴望有限公司
802626 高雄市苓雅區新光路38號5樓之1
電話：07-5368282 傳真：07-5368272

WEWANt Co., Ltd.
5F.-1, No.38, Xinguang Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-7-5368282 FAX: +886-7-5368272