

551™ | 高階地下定位器

551 專為專業人士設計，配備多種先進功能，可滿足您對定位器的所有需求。使用我們的雙頻發射器，您可以輕鬆追蹤電纜，不受電氣幹擾，在峰值/零模式之間進行選擇，獲得更強、更可靠的訊號，並具有 IntelliTrack™ 雜訊抑制功能。

無論您要追蹤電纜、灌溉控制線、電信電纜或金屬管道，這款堅固耐用、符合 IP54 標準的定位器，並具有出色的精度和性能。

產品特點：

- 雙同步頻率
- IntelliTrack™ 雜訊抑制功能
- 峰值/零天線模式
- 電感鉗
- 廣播天線
- 被動模式
- IP54
- 符合人體工學的輕型接收器
- 明亮的 LCD 顯示屏，方便查看
- 可拆卸發射器
- 堅固的硬盒

適用於定位：

- 電纜
- 電信電纜
- 灌溉控制線
- 定位線
- 金屬管道
- 穿線器



Speed. Dependability. Innovation. www.tempocom.com



551 | 高階地下定位器

提供以下三種連接方法，
以適應每種位置的工作。

- 直接連接
- 電感鉗
- 發射器感應



採購資訊

目錄型號	描述
551	高階地下定位器
551-R	接收器
551-T	發射器
IC-5	電感鉗
551-C	攜帶箱
HS-1	耳機(選購)
551EU	高階地下定位器 (僅限歐洲)
551EU-T	發射器 (僅限歐洲)

性能	
最大深度	超過 6 公尺
最長距離	超過 1.6 公里
全套	
含電池	5.22 kg
不含電池	4.36 kg
外殼尺寸	
長度	711 mm
寬度	321 mm
高度	104 mm
發射器	
工作頻率	
直接連接	1.75 kHz + 33 kHz 同步
電感耦合器	33 kHz
感應天線	133 kHz
電氣規格	
最大輸出功率	3.7W rms ¹
電池類型	6 顆 1 號電池 ²
電池規格	
雙頻模式	40 小時 (典型)
單頻模式	50 小時 (典型)
自動關機功能	3 小時
物理規格	
重量(不含電池)	1.18 kg
重量(含電池)	1.95 kg
防護等級	IP54
接收器	
工作頻率	1.75 kHz · 33 kHz · 133 kHz
被動模式	50/60 Hz
電池類型	4 顆三號電池
電池壽命(典型)	35 小時
自動關機功能	1.5 小時
防護等級	IP54
重量(不含電池)	0.45 kg
重量(含電池)	0.54 kg
耳機聲壓級	96±3 dBA SPL max ³

1. 歐盟型號為 1.8W rms
2. 建議使用鹼性電池
3. 與 Tempo HS-1 一起使用時

TEMPO
COMMUNICATIONS



歲望有限公司

802626 高雄市苓雅區新光路38號5樓之1
電話：07-5368282 傳真：07-5368272

WEWANT Co., Ltd.

5F.-1, No.38, Xinguang Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-7-5368282 FAX: +886-7-5368272

