

TM900 "ID"

相容DSL 電話測試器

測試 | 故障排除 | 精準

產品特色:

Nautilus系列新增顯示功能，提供來電顯示(Caller ID)及相關功能，並內建完整的電話簿，包括10組號碼的"最後撥號重撥"、直接顯示線路電壓、迴路電流、響鈴頻率，以及接收DTMF信號的能力。同時仍具備數位通信保護、免持擴音功能，並提供更多其他功能。透過這項創新設計，Tempo持續投資於"串接"測試器技術，在品質與顧客滿意度方面樹立全新且無可比擬的標準。

Nautilus測試器賦予"防水"全新的定義：這款屢獲殊榮的防水外殼設計，讓技術人員即使在最惡劣的天候條件下也能安心操作。其他重要的技術改良包括數位服務的高電壓警示，以及使用玻璃纖維強化尼龍製成的快速拆卸非金屬腰夾，具備輕巧而堅固的結構。這些耐用技術的結合，使Tempo得以提供業界最佳的三年保固。

主要規格

- 獲獎的防水設計
- 可在DSL線路上檢測撥號音
- 高壓保護與警示功能
- 在數位服務環境中安全使用
- 支援來電顯示及來電等待測試
- 接收DTMF信號
- 具備對線音產生器 (Pair ID)
- 雙向免持擴音功能

訂購資訊:

TM900 電話測試器 · TM900 · DigAlert 液晶螢幕



Follow us on Social Media
@TempoComms

 **TEMPO**[®]
COMMUNICATIONS

Renewed Vision. Innovation Forward.



TM900 資訊

規格:

迴路電阻上限:	5 kΩ
最小迴路電流:	10 mA
最大摘機直流電阻:	300 Ω
空閒、監聽及鎖定模式下的最小直流電阻:	10 MΩ (300 Vdc)
監聽模式下的最小交流阻抗:	400 kΩ (1 kHz)
跨距電源鎖定範圍:	最低 120 Vdc 最高 450 Vdc
脈衝撥號速率:	10 pps ± 0.1 pps
斷開/接通比率:	60/40% ± 1%
位元間隔時間:	800 ± 50 ms
音頻等級:	-3 dBm (定義)
音頻頻率誤差:	± 1% 最大值
音頻扭曲:	2 dB ± 1 dB
閃光持續時間:	600 毫秒 (定義)
儲存號碼容量:	0 加上 10 組「最後撥號重撥」
儲存號碼長度:	每組最多 32 位數字
PBX 暫停時間:	4 秒
9Vdc 鹼性電池壽命:	可待機最長 3 個月; 連續免持擴音使用下約 30 小時
低電量提示:	視覺及聽覺指示
自動關機時間:	90 秒 (無線路直流下); 20 分鐘 (有線路直流下)

環境:

工作溫度:	-29° F ~ 140° F (-34° C ~ 60° C)
儲存溫度:	-58° F ~ 167° F (-50° C ~ 75° C)
防水等級:	符合 IEC 60529 的 IP67 等級 (可在 1 公尺深的水中浸泡 30 分鐘)
抗摔能力:	符合 Bellcore TR-TSY-000344 標準, 通過 10 英尺 高度跌落至混凝土地面測試
尺寸及重量:	長度: 248 mm 寬度: 70 mm 高度: 86 mm 重量: 599 g (含電池)
保固:	三年

功能特點:

- 雙向免持擴音功能
- 數據服務檢測及鎖定功能: T-1、E1、ISDN BRI/PRI、SW56、xADSL、VDSL、HDSL
- 內建鈴聲, 並可調整鈴聲音調
- 10 組 32 位數字快速撥號記憶
- 10 組 32 位數字"最後撥號重撥"
- 來電顯示及來電等待功能
- 顯示線路電壓、迴路電流及響鈴頻率
- 無訊號線對提供內線對講與 SmartIntercom™ 功能
- 麥克風靜音功能
- 操作簡易的通話與監聽按鍵
- 聽覺及視覺模式指示器
- 任意模式下進行線路極性測試
- DigAlert™ 數據與過壓保護技術
- 擴音音量控制
- 獨特快速拆卸腰夾設計
- 高品質編織測試線, 配有穿刺針夾和尖針夾具



崑崙有限公司

802626 高雄市苓雅區新光路38號5樓之1
電話: 07-5368282 傳真: 07-5368272

WEVANT Co., Ltd.

5F.-1, No.38, Xinguang Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-7-5368282 FAX: +886-7-5368272

