NETcat® Pro2
NC-520

NC-500 網路線/電纜故障查測器
NC-510 配件組

產品說明:

一鍵測試即可驗證網路佈線和服務。
NETcat® Pro2 是一種用於快速、準確地檢查電纜、接線和網路服務的數位工具。
NETcat® Pro2 使用背光觸控螢幕顯示器進行操作，可測試線路連續性和正確的線對分配、測量電纜長度、確定網路服務是否可用以及識別乙太網路供電 (PoE) 電纜。
當與包含七個擴充遠端測試模組的 NC-510 配件套件一起使用時，NETcat® Pro2 可以獨立地測試同軸電纜或網路線插孔，同時可識別八個遠端模組位置。使用指尖或內建手寫筆，螢幕可用於控制和顯示從故障查找到 TDR 長度測量的一系列測試。
操作介面支援英語、西班牙語、法語或德語。

NC-510 NETcat® Pro2 配件套件內容:

- 七個額外的遠端插孔測試和 ID 單位，RJ45 和F (公頭)。
- 攜帶包可容納額外的遠端測試 NC-500 主套件的 ID 單元和內容。

NC-500 新功能:

- 識別 10/100/1000 Base-T 乙太網路 (802.3) 網路上的主動網路設備。
- 識別 PoE (來源設備偵測)。
- 記事本/提醒功能 - 儲存在內建記憶體中。
- 現場可更換的「F」型連接器。

Follow us on Social Media
@TempoComms

TEMPO COMMUNICATIONS
Renewed Vision. Innovation Forward.

NC-500 其他功能:

- NVP 電纜庫允許 5 種常用固定電纜類型和 5 種用戶可選電纜類型 - 儲存在內建記憶體中。
- 具對比度調節功能的圖形觸控螢幕顯示器和背光。
- 測試屏蔽雙絞線 (STP)、非屏蔽雙絞線 (UTP) 和同軸電纜。
- 透過 TDR 測量 0-2,000 英尺 (600 公尺) 電纜長度。
- 跳線和遠端插孔線路圖。
- 偵測短路、開路、反接、交叉和串線對。
- 使用遠端 ID 單元進行辦公室識別。
- 對各種網路進行故障排除和驗證。
- 遠端插孔 ID 和驗證。
- 產生四種不同的精確音調，用於追蹤低損耗電纜 (如 Cat5)。
- 使用一顆 9V 電池供電，附低電量指示器。
- 相容 Tempo 精密數位探頭。

規格:

尺寸:	3.3" x 1.4" x 6.7" (8.5 cm x 3.5 cm x 17 cm)
重量:	0.45 lb. (200 g)
電源:	9V 鹼性電池 (PP3)
顯示器 LCD:	像素 : 128 x 128 點
可視範圍:	60.0 x 58.4
背光:	白光 LED
按鈕:	LCD 觸控螢幕
工作溫度:	0°C ~ 50°C
儲存溫度:	-20°C ~ 70°C
介面連接:	RJ45 屏蔽插孔 , F-type同軸連接器

TDR 校正:	使用者可依據已知電纜長度做選擇。 範圍 : 50 ~ 2,000 ft. - 40% ~ 100% 以 1% 為單位調整
長度:	2,000 ft. 最大
解析度:	1 ft.
開路/短路精度:	+4% 或 2 ft. - 以較大者為準
遠端辨識器:	2,000 ft. (609.6 m) 最大距離
線路圈:	358 ft. (100 m) 最大距離
備忘錄大小:	60 字
NVP 雙絞線電纜:	5 固定和 5 使用者定義
NVP 同軸電纜:	5 固定和 5 使用者定義

訂購資訊:

型號	描述
NC-520	NETcat Pro2 網路線/電纜故障查測器及配件組
NC-500	NETcat Pro2 網路線/電纜故障查測器
NC-510	NETcat Pro2 配件組，含攜帶包和七個遠端測試模組
PA901074	F 型 (母) 轉 BNC (公) 轉接頭
PA9675	F 型 (母) 轉 F 型 (公) 轉接頭 x 2

TEMPO COMMUNICATIONS

嚴望有限公司
802626 高雄市苓雅區新光路38號5樓之1
電話：07-5368282 傳真：07-5368272

WEWANt Co., Ltd.
5F.-1, No.38, Xinguang Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-7-5368282 FAX: +886-7-5368272